

SERVICE KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ONE & TWO PIECE CARGO CARRIERS




FIG. 1 ONE PIECE BASKET




FIG. 2 TWO PIECE BASKETS

SHANK MUST BE USED IN THE RISE POSITION ONLY

ASSEMBLE TRAY



- Place tray on a flat surface with the cargo mesh floor facing up as shown. (*Two piece baskets only*: Slide the two halves together and attach the two steel plates to the upright bars with the logo label to the outside as shown using the M8 hex bolts as shown in Figure 2. **Leave these bolts loose at this time!!**)
- Place the support tube in between the two support rails on the bottom of the tray. Attach the tube to the bottom of the tray using the M12 X 80mm long hex bolts as shown in Figures 1 and 2.
- Tighten all bolts. **Torque M12 CL9.8 bolts to 75 ft•lb. Torque M8 CL9.8 bolts to 25 ft•lb.**

**SERVICE KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS
ONE & TWO PIECE CARGO CARRIERS**

- WARNING:** With a 5000 lb. rated receiver the cargo carrier can carry a maximum 500 lb. load, with a 3500 lb. rated receiver it can carry a maximum 300 lb. load. DO NOT EXCEED lower of vehicle mfg's or hitch mfg's maximum tongue weight rating.
- WARNING:** Not for transport of people, animals, or flammable liquids.
- WARNING:** If the load or cargo carrier blocks or impairs visibility of the taillights or turn signals, the optional light kit must be used.
- WARNING:** If the cargo carrier or the contents being transported is in line with the exhaust outlet, an exhaust tip must be used to redirect the exhaust flow away from the cargo platform or contents.
- WARNING:** Do not lubricate threads. Bolt failure may occur due to over tightening.
- WARNING:** Securely fasten load to cargo carrier. Attach straps and/or tie down hooks to the tubular frame of cargo carrier.
- WARNING:** Do not attach tie down straps or hooks to the mesh cargo floor. Do not over-tighten ratcheting straps, damage to cargo carrier may result from over-tightening.
- WARNING:** Do not carry any loads wider than your vehicle.
- WARNING:** Do not drill (except where specified for license plate mounting) or weld to this product.
- WARNING:** Relocate license plate if blocked by load or cargo carrier.

- AVERTISSEMENT:** Si la capacité nominale du récepteur de l'attelage est de 5 000 lb, alors le porte-bagages peut supporter une charge maximum de 500 lb; si cette capacité est de 3 500 lb, alors la charge maximum supportée est de 300 lb. NE PAS EXCÉDER la moins élevée des charges maximales au timon spécifiées par les fabricants du véhicule et de l'attelage.
- AVERTISSEMENT:** Ce produit n'est pas conçu pour transporter des personnes, des animaux ou des liquides inflammables.
- AVERTISSEMENT:** Utiliser la trousse de feu de signalisation en option si la charge ou le porte-bagages cache les feux arrière ou de direction.
- AVERTISSEMENT:** Un embout doit être utilisé afin d'éloigner les gaz d'échappement du porte-bagages ou du contenu transporté si ceux-ci se trouvent dans l'axe de la sortie d'échappement.
- AVERTISSEMENT:** Ne pas lubrifier le filetage. Le serrage excessif peut entraîner le bris d'un boulon.
- AVERTISSEMENT:** Attacher d'une façon sécuritaire la charge au porte-bagages. Fixer les courroies et/ou les crochets d'arrimage sur le cadre tubulaire du porte-bagages.
- AVERTISSEMENT:** Ne pas fixer les courroies et/ou les crochets d'arrimage sur le fond en treillis du porte-bagages. Ne pas serrez excessivement les courroies avec la clé à cliquet. Le serrage excessif risque d'endommager le porte-bagages.
- AVERTISSEMENT:** Ne pas transporter de charge excédant la largeur du véhicule.
- AVERTISSEMENT:** Ne pas percer (sauf aux endroits indiqués pour le montage de la plaque d'immatriculation) ce produit ou le souder.
- AVERTISSEMENT:** Repositionner la plaque d'immatriculation si celle-ci est cachée par le porte-bagages ou la charge.

- ADVERTENCIA:** Con un receptor calificado para 5000 lb. el portador de carga puede transportar una carga máxima de 500 lb., con un receptor calificado para 3500 lb. puede transportar una carga máxima de 300 lb. NO SUPERE la calificación inferior de peso máximo en la horquilla del fabricante del vehículo o del fabricante del enganche.
- ADVERTENCIA:** No transporte personas, animales o líquidos inflamables.
- ADVERTENCIA:** Si la carga o el portador de carga impide o bloquea la visibilidad de las luces traseras o direccionales, se debe usar el kit de luces opcional.
- ADVERTENCIA:** Si el portador de carga o el contenido que se transporta está en la línea de la salida del escape, se debe usar una punta de escape para redirigir el flujo del escape lejos de la plataforma de carga o su contenido.
- ADVERTENCIA:** No lubrique las roscas. Puede provocar falla de las tuercas debido al apretado excesivo.
- ADVERTENCIA:** Sujete firmemente la carga al portador. Fije abrazaderas y/o ganchos de amarre al marco tubular del transporte de carga.
- ADVERTENCIA:** No fije abrazaderas o ganchos de amarre al piso de carga de malla. No ajuste de más las abrazaderas de apriete. El transporte de carga puede sufrir daños debido a un ajuste excesivo.
- ADVERTENCIA:** No transporte ninguna carga que sea más ancha que el vehículo.
- ADVERTENCIA:** No taladre (excepto donde se especifique para instalar la placa) ni suelde este producto.
- ADVERTENCIA:** Cambie de lugar la placa si resulta bloqueada por la carga o el portador.

**CORRECT****INCORRECT**